



**Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Area Petit Gris 45W 5850lm  
160x58D - 727 Blanc Très Chaud | IP66  
- Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 245548                          |
| EAN                          | 4058075725096                   |
| Code Fabricant               | 4058075725096                   |
| Marque                       | Ledvance                        |
| Nom du fabricant             | SL AREA SM V 45W 727 RV 20ST GY |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                           |

## Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré           |
| Puissance (W)                     | 45W                   |
| Tension (V)                       | 220-240               |
| Dimmable                          | Non dimmable          |
| Code Couleur                      | 727 Blanc Très Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |
| Options de couleur                | Couleur unique        |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5850lm                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 160x58                |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90                |
| Référence Article    | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Entrée Latérale                                                 |
| Distribution Lumineuse          | Symétrique                                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                            |
| Gamme                           | RV20ST                                                          |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 448 |
| Largeur (mm)  | 73  |
| Hauteur (mm)  | 172 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

