



**Caractéristiques Ledvance Projecteur  
LED Flex Blanc 250W 37500lm 60D -  
830 Blanc Chaud | IP66 - Dali  
Dimmable - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252385                                                    |
| EAN                          | 4099854373749                                             |
| Code Fabricant               | 4099854373749                                             |
| Marque                       | Ledvance                                                  |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT FLEX DALI RADIAL SYMMETRIC 60 250W 830 R60 WAL |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 250W                           |
| Substitut (Watt)                  | 200                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 37500lm                        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60             |
| Facteur de puissance        | >0.96          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                                                  |
| Distribution Lumineuse          | Symétrique                                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                           |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                                           |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 627 |
| Largeur (mm)  | 416 |
| Hauteur (mm)  | 68  |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**