



**Caractéristiques Ledvance LED Urban Murpack Aluminium Gris 40W 4800lm - 840 Blanc Froid**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 258057                           |
| EAN                          | 4099854592874                    |
| Code Fabricant               | 4099854592874                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | UB WALLPACK P 40W ML 840 GY LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Puissance (W)                     | 40W                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55x135                         |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4800lm                         |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Couverture Optique          | Opale                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Gamme                           | URBAN WALLPACK                                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 200 |
| Largeur (mm)  | 180 |
| Hauteur (mm)  | 96  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

