



## Caractéristiques Ansell Applique Murale Reef Noir Up & Down - Extérieur - 10W 885lm 90D - 830-840-860 CCT | IP65

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Réf.                         | 245369                                        |
| EAN                          | 5056144245666                                 |
| Code Fabricant               | AREELEDWL                                     |
| Marque                       | Ansell                                        |
| Nom du fabricant             | Reef LED Wall Light CCT Black Up & Down Light |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 54000                                         |

### Informations techniques

|                                   |                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                              |
| Tension (V)                       | 220-240                                                  |
| Puissance (W)                     | 10W                                                      |
| Dimmable                          | Non dimmable                                             |
| Lampe Incluse                     | Oui                                                      |
| Code Couleur                      | 860 Lumière du Jour, 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6000 Lumière du Jour, 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                                                    |
| Options de couleur                | CCT                                                      |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                                                       |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 885lm                      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 89                         |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)         |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire          | Borne à vis                                             |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                                           |
| Couleur du Luminaire            | Noir                                                    |
| Matériaux                       | PC (Polycarbonate)                                      |
| Couleur du boîtier              | Noir                                                    |
| Gamme                           | Reef                                                    |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 170 |
| Diamètre (mm) | 85  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**



Trustpilot

