



**Caractéristiques Philips Projecteur  
LED Coreline BVP125 Gris 66W 8000lm  
69x25D - 740 Blanc Froid | IP66 -  
Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Réf.                         | 231778                |
| EAN                          | 8718699455903         |
| Code Fabricant               | 45590300              |
| Marque                       | Philips               |
| Nom du fabricant             | BVP125 LED80-4S/740 S |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 66W              |
| Substitut (Watt)                  | 70               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000lm           |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121.2          |
| Angle de Diffusion (degrés) | 69x25          |
| Facteur de puissance        | >0.95          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                            | 45590300                                                        |
| Montage                         | Tête de mât                                                     |
| Couverture Optique              | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse          | Symétrique                                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement   | -40 to +35                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                            |
| Gamme                           | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 340 |
| Largeur (mm)  | 265 |
| Hauteur (mm)  | 68  |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**