



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC132V 26W 3600lm - 840  
Blanc Froid | 120x30cm - UGR <22

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 249725                            |
| EAN                          | 8720169735118                     |
| Code Fabricant               | 8720169735118                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                            |
| Gamme                        | CoreLine                          |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                           |
| Puissance (W)                     | 26W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)     | 90                                      |
| Flux Lumineux (Lumen)           | 3600lm                                  |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 140                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                          |
| Facteur de puissance            | >0.90                                   |
| Référence Article               | Panneau LED                             |

## Informations de l'appareil

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Montage              | Encastré                        |
| UGR                  | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique   | Opale                           |
| Couleur du Luminaire | Blanc                           |
| Matériaux            | Acier                           |
| Couleur du boîtier   | Blanc                           |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 62       |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**